

Referencia: CIP-24D8MA2  
Código: 31691032  
Código EAN: 8429898024578



## Características principales

- Domo PoE de 8Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
- Sensor de 1/2,8" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif (perfil S/G/T, 18.12)
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 111° a 33°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro)
- Iluminación infrarroja con alcance de 45m
- Grado de protección IP66
- Terminales de audio, reinicio y alarma
- Función Power-Out
- Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 127(Ø) x 135(AI) mm

## Información adicional

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                     | Domo                                              |
| Tecnología               | IP                                                |
| Sensor de imagen         | Progresivo CMOS                                   |
| Resolución máxima        | 8MPx (4K)                                         |
| Óptica                   | 2,8-12mm motorizada                               |
| Iluminación mínima       | 0 lux                                             |
| Día / Noche              | Sí                                                |
| Alcance infrarrojo máx.  | 45m                                               |
| Funciones adicionales    | WDR, 3DNR, BLC, MD, AGC, AWB                      |
| Bitrate                  | 8Kbps ~ 16Mbps                                    |
| Main Stream              | 25fps @<br>8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,960P,720P,VGA,QVGA |
| Sub Stream               | 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)       |
| Compresión               | H.265 / H.264                                     |
| Vídeo análisis           | LCD, PID, PD                                      |
| Almacenamiento interno   | Sí, máx 256Gb                                     |
| Interfaz de red          | RJ45                                              |
| Alarmas                  | 1 E/S                                             |
| Audio (RCA)              | 1 E/S                                             |
| Micrófono incorporado    | No                                                |
| Acceso remoto            | Navegador web, App GolmarView, VMS Pro para PC    |
| Compatibilidad           | ONVIF                                             |
| Compatible con base      | C-BASE02                                          |
| Grado de protección (IP) | IP66                                              |
| Material                 | Aluminio                                          |
| Temp. funcionamiento     | -30 +55°C ≤ 95% HR                                |
| Consumo de energía       | < 12 W                                            |
| Alimentación             | 12Vcc / POE (IEEE802.3af)                         |
| Dimensiones              | 127 (Ø) x 135(P)mm                                |
| Peso                     | 720g                                              |

## Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV
- Soporte de pared SP-24P para domo
- Base alta C-BASE04 para cámara
- Switch 4 puertos PoE SW-104

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cip-24d8ma2>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array