

Cámara IP CIP-24D5FA tipo domo PoE, Full Color, 5Mpx

Referencia: CIP-24D5FA

Código: 31691069



Características principales

- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif (Perfil S/G/T)
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoco
- Ángulo de visión horizontal de 112° a 35°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro, detección multitudes y colas...)
- Iluminación infrarroja con alcance de 30m
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD
- Terminales de audio, reinicio y alarma
- Función Power-Out
- Compatible con bases de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: 135(Ø) x 120(Al) mm

Información adicional

Tipo	Domo
Tecnología	IP
Sensor de imagen	1/2,7" Progresivo CMOS
Resolución máxima	5MPx
Óptica	2.8-12mm motorizada
Iluminación mínima	Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON)
Full Color	Sí
Día / Noche	Sí
Alcance luz blanca	25m
Alcance infrarrojo máx.	30m
Funciones adicionales	WDR, 3D DNR, AGC, AWB, FLIP
Bitrate	128Kbps ~ 8Mbps
Main Stream	5MP(2880x1620)
Sub Stream	720P(1280x720)
Compresión	H.265 / H.264
Vídeo análisis	Sí (PID, LCD, SOD, PD/VD, CC, CD, QD, HM)
Almacenamiento interno	Sí (máx. 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
Alarmas	Sí
Audio (RCA)	Sí
Micrófono incorporado	No
Botón de reset	Sí
Acceso remoto	Navegador web, App GolmarView, VMS Pro para PC
Compatibilidad	ONVIF (Perfil S/G/T)
Compatible con base	C-BASE02, C-BASE04
Grado de protección (IP)	IP66
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-30 +60°C ≤ 95% HR
Consumo de energía	11,23 W (máx)
Alimentación	12Vcc / PoE
Dimensiones	135(Ø) x 120(Al) mm
Peso	854 g

Accesorios

- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV
- Soporte de pared SP-24P para domo
- Base alta C-BASE04 para cámara
- Switch 4 puertos PoE SW-104

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cip-24d5fa>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

Especificaciones

category

Array

attributes

Array

Array

Array