

Cámara IP CIP-124B2E tipo bullet PoE, 2Mpx

Referencia: CIP-124B2E
Código: 31692075



Características principales

- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.264 / H.265
- Protocolo propietario / Onvif 2.6
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm
- Ángulo de visión horizontal de 106° a 35°
- Iluminación infrarroja con alcance de 40m (4 leds)
- Grado de protección IP66
- Ranura para tarjeta micro SD
- Terminales de audio
- Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y C-BASE05
- Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Información adicional

Tipo	Bullet
Tecnología	IP
Sensor de imagen	Progresivo CMOS
Resolución máxima	2MPx
Óptica	2.8 - 12mm motorizada
Iluminación mínima	0 lux IR ON
Día / Noche	Sí
Alcance infrarrojo máx.	40m
Funciones adicionales	DWDR, 3D DNR, AGC, AWB
Bitrate	128Kbps ~ 4Mbps
Main Stream	1080P (1920x1080)
Sub Stream	VGA (640x480)
Compresión	H.265 / H.264
Vídeo análisis	No
Almacenamiento interno	Sí (máx. 256Gb)
Interfaz de red	RJ45
Alarmas	No

Accesorios

- Base alta C-BASE01 para cámara
- Base de conexión C-BASE05 para bullet
- Switch 4 puertos PoE SW-104
- Base alta C-BASE02 para cámara
- Micrófono y altavoz AUDIO-BOX para aplicaciones de CCTV

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/cip-124b2e>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array