


Telerruptor 2000W temporizado MTR2000E

Referencia: MTR2000E

Código: 5454350



Características principales

- Telerruptor 2000W con función temporizador para empotrar.
- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fabrica).
- Un accionamiento de más de 3 seg. encenderá la luz durante 12 horas (no activo de fabrica).
- Posibilidad de apagar el circuito antes del fin de la temporización.
- Aviso previo de la finalización de la temporización.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Información adicional

- Contacto libre de potencial 10A 250VCA.
- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)
- Otras cargas 3A - 250VAC (Máx.: 500VA)
- Consumo del telerruptor < 1W
- Temperatura ambiente: de -20°C a 60°C
- Humedad relativa: del 0% al 99%
- Bobina electrónica 230VAC
- Dimensiones: 48 x 32 x 20 mm

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/mtr2000e>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array