

Telerruptor persiana via radio MVR500MRP

Referencia: MVR500MRP

Código: 5454469



Características principales

- Módulo de persiana para carril DIN vía radio.
- Permite ser accionado tanto por emisor vía radio como por cable.
- El módulo se puede controlar con un pulsador individual o doble no enclavado.
- Permite mediante un hilo piloto la centralización de todas las persianas.
- Con pulsador doble es necesario el accesorio Yokis R12M.
- Para la centralización es necesario el accesorio Yokis D600V.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Información adicional

- Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz
- Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA
- Consumo del módulo < 1W - < 0,3W
- Temperatura ambiente: de -20°C a 50°C
- Humedad relativa: del 0% al 70%
- Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm
- Alcance radio en la misma estancia <100m2
- Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m.
- Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques.
- Frecuencia 2,4Ghz.

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/mvr500mrp>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array