

Módulo actuador Entrada/Salida

Referencia: IO500

Código: 80SC3A00121



Características principales

Módulo actuador con aislador de cortocircuito

- Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO
- Certificado conforme norma EN 54-18:2005 por EVPU
- Configurable como entradas (2) o salidas (2)
- Entrada con control sobre contactos NC/NA libres de tensión
- Salida relé: 1A/30Vcc (carga resistiva)
- Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)

Información adicional

- Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada)
- Consumo medio en reposo: 250µA a 20Vcc
- Consumo medio en alarma: 2mA a 20Vcc
- Salida repetición de alarma: 12mA máxima
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
- Humedad relativa máxima: 95%
- Suministrado con caja soporte
- Dimensiones: 110(An) x 110(AI) x 42(P) mm (en caja soporte)

Accesorios

- Central compacta analógica de 1 línea FAP541
- Central analógica de 4 líneas ampliable a 8
- Central analógica de 2 líneas ampliable a 4 FAP544

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/io500>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array