

## Central inalámbrica de Grado 2 SECUSAFE 2G/IP

Referencia: SECUSAFE 2G/IP

Código: EIUS2018I2T



### Características principales

Central vía radio Grado 2 de 34 zonas

- Visualizador LCD y teclado retroiluminado en color azul
- Pulsadores directos de armado total, parcial y perimetral
- Protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Programación remota y notificación de eventos a través de GSM, TCP/IP y GPRS/2G
- 22 mensajes pregrabados de estado
- 32 zonas vía radio y 2 zonas cableadas
- Memoria local para 1022 eventos
- Protocolos de reporte Contact ID, SIA, SIA IP, SMS SIA
- 1 salida con corriente máxima de 100mA
- 2 salidas programables con relés libres de potencial y corriente máxima total de 100mA
- Hasta 8 detectores infrarrojos con cámara
- Hasta 3 teclados EL-5829 y 16 mandos TX-2728WL
- Posibilidad de control a través de APP

### Información adicional

- Alimentación a 230Vc.a.
- Batería de respaldo incluida
- Dimensiones: 270(An) x 225(Al) x 50(P) mm

### Accesorios

- Teclado para central inalámbrica SECUSAFE 2G/IP de Grado 2
- Detector infrarrojo con cámara anti-mascotas de Grado 2 para central inalámbrica SECUSAFE 2G/IP 2
- Contacto magnético de Grado 2 para central inalámbrica SECUSAFE 2G/IP
- Mando multifunción de Grado 2 para central inalámbrica SECUSAFE 2G/IP
- Detector infrarrojo anti-mascotas de Grado 2 para central inalámbrica SECUSAFE 2G/IP 2

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/secusafe-2g-ip>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array