

Detector de doble tecnología Grado 2

Referencia: PIR415DT
Código: RK415DT0000



Características principales

Detectores serie DigiSense Grado 2 con alcance de 15m

- Tecnologías de detección: dual infrarrojo-microondas
- Doble resistencia seleccionable mediante puente (solo modelo dual)
- Procesamiento avanzado de la señal infrarroja, en que adapta en tiempo real el umbral
- de detección en función del ambiente
- Filtro óptico para la protección de la luz blanca, lente pigmentada
- Procesamiento de señal contra interferencias de luz fluorescente
- Compensación verdadera de la temperatura
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,10 a 2,70m

Información adicional

- Rótula opcional para pared (R-PAR) y techo (R-TEC)
- Alimentación: 9 a 16Vc.c.
- Consumo máximo: 12mA (23,5mA el modelo dual)
- Dimensiones: 60(A_n) x 106(A_I) x 47(P) mm

Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512
- Rótula R-TEC para detector en techo.
- Rótula R-PAR para detector en BUS pared.

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/pir415dt-es>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array