

Detector sísmico para vibraciones y temperatura

Referencia: DS2

Código: RK66S000000

Código EAN: 848584001200



Características principales

Detector sísmico cableado

- Para cámaras acorazadas, cajas fuertes, paredes,
- Sensible a la vibración y a los cambios de temperatura
- Radio de detección hasta 5 metros
- Protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Conexión BUS de 4 hilos para centrales GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +

Información adicional

- Tensión de alimentación: 9 a 16Vc.c.
- Consumo: 20 mA a 12Vc.c.
- Dimensiones: 80(An) x 102(Al) x 28(P) mm
- Suministro bajo pedido

Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512
- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ds2-es>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array