

## Detector de doble tecnología Grado 3

Referencia: DTW25  
Código: RK825DTG300  
Código EAN: 848584006533



### Características principales

Detectores serie Iwise con alcance de 25m

- Método anti-enmascaramiento (antimasking)
- Tecnologías de detección: dual infrarrojo-microondas
- Triple resistencia seleccionable mediante puente
- Opto-relé para evitar el ataque con imanes grandes
- Detector digital y compensación verdadera de la temperatura
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,10 a 2,70m
- Rótula opcional para pared (R-PAR) y techo (R-TEC)

#### Información adicional

- Alimentación: 9 a 16Vc.c.
- Consumo máximo: 36,5mA
- Dimensiones: 65(Añ) x 128(Al) x 47(P) mm

### Accesorios

- Central hibrida de 8 zonas ampliable a 512
- Rotula R-TEC para detector en techo.
- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Rótula R-PAR para detector en BUS pared.

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/dtw25-es>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array