

LIGHTSYS +

Referencia: RVR432W
Código: RP432EW8000



Características principales

Receptor vía radio Grado 2 de 32 zonas

- Para centrales GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Para detectores PIR95-RWX515DT-RWX96P-BYDT-EXT/W, mandos vía radio TX-332KF-TX52W, contactos MAG73M-RWX780, sirena HP401

Información adicional

- Dimensiones: 78(An) x 126(Al) x 26(P) mm

Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512
- Mando llavero para alarma de pánico Grado 2
- Detector infrarrojo con cámara Grado 2 para central LightSYS+
- Detector de doble tecnología de exterior para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Sirena exterior vía radio Grado 2 para central LightSYS+
- Mando multifunción Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Detector infrarrojo vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +
- Detector vía radio de doble tecnología Grado 2 para central LIGHTSYS +
- Detector de rotura de cristales vía radio
- Contacto Magnético vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rvr432w-es>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array