

Receptor de video vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +

Referencia: RVR432EW
Código: RP432EWV800



Características principales

Receptor vía radio Grado 2 de 32 zonas con recepción de señal de vídeo

- Para central LightSYS +

Información adicional

- Para detectores con cámara PIRCAM95, BYDT-EXT-V/W, detectores PIR95, RWX515DT, RWX96P y BYDT-EXT/W, mandos vía radio TX-332KF-TX52W y sirena HP401
- Dimensiones: 78(An) x 126(Al) x 26(P) mm

Accesorios

- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Mando llavero para alarma de pánico Grado 2
- Detector infrarrojo con cámara Grado 2 para central LightSYS+
- Detector infrarrojo vía radio anti-mascotas Grado 2 para central LIGHTSYS +
- Detector con cámara de doble tecnología de exterior para central LightSYS+
- Contacto magnético vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Mando multifunción Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Detector infrarrojo vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +
- Detector vía radio de doble tecnología Grado 2 para central LIGHTSYS +
- Detector de doble tecnología de exterior para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Detector de rotura de cristales vía radio
- Contacto Magnético vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Sirena exterior vía radio Grado 2 para central LightSYS+

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rvr432ew>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array