

Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512

Referencia: GM-PROSYSPLUS 2

Código: RP512A20000



Características principales

Central Grado 2,3 de 8 zonas ampliable a 512

- Caja de policarbonato con circuito de control y alimentador
- Doble protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Espacio para batería y dos módulos de expansión
- Incluye transmisor telefónico RTC
- Permite combinación de zonas cableadas (512), vía radio (256) o en BUS
- 32 particiones y hasta cuatro grupos por partición
- 500 códigos de usuario
- Memoria local para 2000 eventos
- 6 salidas programables, ampliables a 262
- Hasta 32 sirenas, cableadas o vía radio
- Hasta 48 teclados cableados y 256 mandos vía radio

Información adicional

- Requiere batería BAT-7A
- Dimensiones: 320(An) x 395(Al) x 120(P) mm

Accesorios

- Mando multifunción Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Módulo expansor de 4 salidas de relé Grado 3 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Módulo GSM 4G Grado 3 para central GM432PK-IP y GM-PROSYSPLUS 2
- Receptor vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Módulo expansor de 8 zonas Grado 3 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Módulo GSM 2G Grado 3 para central GM432PK-IP y GM-PROSYSPLUS 2
- Módulo IP MS Grado 3 para central GM432PK-IP y GM-PROSYSPLUS 2

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/gm-prosysplus-2>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array