

Sirena exterior con conexión en BUS Grado 2

Referencia: HP-PROSOUND

Código: RS200WA0000



Características principales

Sirena exterior para conexión en BUS Grado 2

- Conexión mediante BUS de 4 hilos para centrales GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Carcasa exterior de policarbonato antivandálica resistente a la radiación ultravioleta
- Carcasa interior metálica
- Doble protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Protección contra espuma
- Potencia acústica de 106dB a 3m
- Recarga y desconexión automática con batería baja
- Indicadores luminosos de armado, desarmado y memoria de alarma

Información adicional

- Consumo en reposo: 54mA
- Consumo durante activación: 140mA
- Requiere batería BAT-2A
- Dimensiones: 218(An) x 305(Al) x 116(P) mm

Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512
- Batería recargable de plomo ácido 12V/2,2Ah
- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/hp-prosound-es>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · golmar@golmar.es · www.golmar.es

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array