

Detector de rotura de cristales vía radio

Referencia: RC6W
Código: RWT6G086800
Código EAN: 848584008605



Información adicional

- Incluye batería de litio de 3Vc.c. tipo CR123
- Dimensiones: 85(An) x 50(AI) x 25(P) mm
- Suministro bajo pedido

Características principales

Detector de rotura de cristales vía radio

- Protección de cristales planos, templados, laminados y armados
- Alcance de 9 metros
- Protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Instalación de interior en pared o techo mediante rótula incluida
- Requiere módulo vía radio RVR432W, para centrales GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +

Accesorios

- Central hibrida de 8 zonas ampliable a 512
- Receptor vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Receptor de video vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rc6w-es>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array