

PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +

Referencia: BYDT-EXT/W

Código: RWX350D0800



Características principales

Detector dual infrarrojo para exterior

- Requiere módulo RVR432W
- Para centrales GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Inmune a mascotas de hasta 35 Kg
- Método anti-enmascaramiento (antimasking)
- Tecnología de detección dual infrarrojo
- Inmunidad a los rayos de sol directos para eliminar falsas alarmas
- Instalación en exteriores
- Alcance 12 metros
- Altura recomendada de instalación de 1,80 a 2,70m

Información adicional

- Rótula opcional R-BYD-EXT
- Incluye 3 baterías de litio tipo CR123
- Dimensiones: 89(An) x 176(Al) x 107(P) mm

Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512
- Receptor vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Receptor de video vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +
- Soporte rótula de 180º exterior

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/bydt-ext-w-es>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array