

Referencia: RWX515DT  
Código: RWX515DT080



### Características principales

Detector dual infrarrojo-microondas Grado 2 serie Bware

- Método anti-enmascaramiento (antimasking)
- Tecnología de detección dual infrarrojo-microondas
- Lente convexa para un mejor rendimiento de captura
- Alcance de 15 metros
- Supervisión de sabotaje, fallo y batería baja
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 1,80 a 2,50m
- Requiere módulo vía radio RVR432W, para centrales
- GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +



### Información adicional

- Incluye dos baterías de litio de 3Vc.c. tipo CR123
- Dimensiones: 63(An) x 120(Al) x 44(P) mm

### Accesorios

- Central híbrida de 8 zonas ampliable a 512
- Receptor vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Receptor de video vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rwx515dt>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array