

## Contacto Magnético vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +

Referencia: MAG73M

Código: RWX73M86800

Código EAN: 848584010905



### Características principales

Contacto magnético vía radio Grado 2 para instalación de superficie en interiores

- Para centrales GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS +
- Entrada programable NA, NC, RFL
- Doble protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Alcance en campo abierto: 300m
- Requiere módulo vía radio RVR432W

#### Información adicional

- Consumo reducido de 11 µA
- Incluye batería de litio de 3Vc.c. tipo CR123
- Dimensiones: 16(Añ) x 72(Al) x 11(P) mm (imán)

### Accesorios

- |   |   |
|---|---|
| • Central hibrida de 8 zonas ampliable a 512                                      | • Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512   |
| • Receptor vía radio Grado 2 para central GM432PK-IP, GM-PROSYSPLUS 2, LIGHTSYS + | • Receptor de video vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS + |

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/mag73m-es>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array