

Detector infrarrojo con cámara Grado 2 para central LightSYS+

Referencia: PIRCAM95
Código: RWX95CM8000
Código EAN: 848584008087



Información adicional

- Requiere módulo vía radio RVR432EW
- Incluye dos baterías de litio de 3Vc.c. tipo CR123
- Dimensiones: 68(An) x 132(Al) x 56(P) mm

Características principales

Detector infrarrojo con cámara Grado 2
serie iWAVE

- Tecnología de detección por infrarrojos
- Lente gran angular pigmentada para protección contra
- luces blancas
- Alcance de 12 metros
- Protección anti-sabotaje (tamper) utilizable en esquinas
- Detector digital y compensación verdadera de la
- temperatura
- Resolución de la cámara: VGA o QVGA
- Dispone de 2 canales RF, uno de control y el otro para
- transmisión de imágenes
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,20 a 2,50m

Accesorios

- Central LightSYS + Grado 2 o 3 de 8 zonas ampliable a 512
- Receptor de video vía radio Grado 2 para central LIGHTSYS +

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/pircam95>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array